

Saunaboard / Szaunalemez



- Általános tájékoztatás:** A szaunakabinok magas hőmérséklete, páratartama és a rákövetkező szárítás komoly igénybevételnek teszi ki az anyagokat. Az újonnan kifejlesztett Saunaboard egyetlen termékben egyesíti a legmagasabb műszaki szabványokat, az elegáns formatervezést és a megfelelő formátumot. Ez a rétegelt lemez szauna-hőmérsékleten sem bocsát ki formaldehidet (kivéve a faanyag természetes összetevőit), sem biocidet vagy izocianátokat. A J. Grabner által gyártott Saunaboard megfelel a szigorú ÖNORM M6219-1 szabványnak. Ezért minden típusú fa (kivéve a hőkezelt, nem szövött textíliával borított vagy kezelt fatípusokat) alkalmas szauna építésére és felhasználható erre a célra (lásd Interior Analytics/Tappler bizonylatot).
- Rendelhető méretek:** 2800 x 2050 mm
2050 x 2800 mm
2500 x 1250 mm
- Raklap mérete:** 36 darab
- Vastagság:** 16 mm
- Minőség:** A/vakoldal
Előoldal „A” osztály = látható minőség
Hátoldal (vak, nem látszó) = sima furnér
- Illesztési mód:** hasított furnér szilárd tömbbe ragasztva
- Ragasztás:** D4, utolsó generációs, DIN EN 314 Part 2 Class 3 szerint. A ragasztó minőségét vízállóság és hőmérsékleti stabilitás szempontjából szauna-alkalmatosság szerint tesztelték, jóval hosszabb időtartam alatt, laboratóriumi körülmények között.
- Alkalmazási terület:** Magas minőségű szauna, infravörös kabin, wellness egyéb területére (kabinok belső tervezése). Használható bio- vagy gőz-szaunában is, a helyiség megfelelő utó szárítása és szellőztetése mellett (rövid idejű max. 60–70%-os páratartalom. Nem alkalmas vizes vagy 100% pártartalmú helyiségek számára).
- Belaő réteg:** Rétegelt lemez szerkezet (furnér), anyaga európai nyár- vagy égerfa (nem egzotikus fa). Rendelésre FSC valamint PEFC bizonylatos furnért is biztosítunk. A belső rétegek színe igazodik a felső rétegéhez (nyár- vagy égerfa).

- Felső réteg:** Szabvány hasított furnér felső réteg, kb. 0,6 mm (keményfa), 0,8 mm (puhafa). Egyéb rétegvastagság is rendelésre. A J. Grabner gyártmányú Saunaboard új mérce a tervezésben. A szabvány keretek között sok fafajta valamint domborított felület (Saunaboard szerkezet) áll rendelkezésre.
- garancia:** A kiváló minőség kiváló szolgáltatást feltételez. Ez okból Saunaboard lemezünk ragasztóanyagára 10 év szavatosságot biztosítunk magánszektor esetében és 12.000 üzemórát kereskedelmi vagy nyilvános szaunák részére, megfelelő nyilvántartás mellett (lásd Jótállási füzet)
- Feldolgozás:** A Saunaboard lemezelemek rögzítéséhez a ragasztás és csavarozás kombinációját javasoljuk. Tekintettel a szauna konstrukciók és rögzítési módok változatosságára javasoljuk a munkát kivitelező személynek, hogy előzetesen ellenőrizze a fogadó felület minőségét! Puhafa, vékony furnér valamint régi faanyag hordozó felület esetében javasoljuk, hogy a lemezeket szerelés előtt kefével dörzsöljék tisztára a ragasztás későbbi leválásának megelőzése végett.
- Előnyök:**
1. Sokféle tervezési lehetőség (nagy és kicsi lemezek)
 2. Fafélék és felületi szerkezetek nagy választéka
 3. A ragasztó nem tartalmaz kibocsátható szennyező anyagot (ÖNORM M6219-1 vizsgálati tanúsítvány)
 4. Tömör nyár- vagy égerfából készült felső réteg (szauna-fa);
eredménye: a jó ragasztási vagy csavarozási szilárdság
 5. Nem egzotikus fa – Természeti erőforrások védelme (hordozó lemez)
 6. Felső réteghez igazított belső rétegszín (világos fa → világos belső réteg= Nyárfa; sötét fa → sötét belső réteg = Égerfa)
 7. Kérésre FSC/PEFC bizonylat
 8. Nagy méretek (optimalizálás; kevesebb hulladék mint a kis méretnél)
 9. Szavatosság

Saunaboard – a szauna-szakma lemez burkolata!