

Szaunák infrakabinok kombi szauna-infrakabinok szaunaházak kombi gőzös-finn szaunánk
szauna és infrakabin építő anyagok szauna és infrakabin tartozékok gőzkabin technológia

A Kambala keményfából készített, vízzáró bevonattal ellátott dézsazuhanyok kezelési útmutatója:

- A dézsazuhanynak egy zárt, lehetőség szerint fűtött szobában kellene állnia, mely UV- fénytől védett. (kivétel: időjárásálló, kültéri kivitel)
- Egy új dézsazuhanyt legkorábban 1-3 héttel a gyártás után lehet vízzel feltölteni.
- Az első feltöltés előtt és legalább 2 x évente, ha a dézsa több mint 4 hétig nem volt feltöltve, feltétlenül ellenőrizni kell a vaspánt feszességét. A dézsazuhany kifogástalan állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni. Mindenféle hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, hogy a következő károkat elkerüljük.
- A vízzáró bevonat meghibásodását azonnal ki kell javítani, hogy a fát ne érje víz.
- A dézsazuhany ne legyen állandóan vízzel feltöltve. Egy feltöltés után a dézsában max. 12 óráig állhat a víz, ürítését követően a dézsát ugyanannyi időre víz nélkül kell állni hagyni, hogy elkerüljük a fa nedvesség tartalmának ingadozását. Leengedés után a dézsazuhanyt szárazra kell törölni.
- A dézsazuhanyt rendszeresen kezelni kell. A kezelés elsősorban tisztántartásra vonatkozik. Tisztítás során kerülni kell a fára, lakkra és szilikonra veszélyes tisztító-, és fertőtlenítő szereket. Tilos a dézsazuhanyt sűrolni.
- Fagyveszély esetén (kültéri kiviteleknel) a dézsazuhanyt ki kell üríteni.

Fontos tudnivalók:

UV védelem: A kezeletlen fa, mely ki van téve az időjárásnak idővel elszürkül. A szabadban való kiállítást csak a kültéri, gyári kivitelek bírják! A beltéri dézsák gyári, belső oldali vízzáró bevonata nem bírja a kültéri használatot! A dézsazuhany az UV fénytől is kifakulhat.

A fa nedvesség tartalma: A fát mielőtt feldolgozzák kiszárítják. Az alkalmazott vízzáró bevonat vízszigetelő és ezzel a fa nedvesség tartalmának változását minimumra csökkenti.

A fa nedvességének kritikus emelkedése, sértetlen vízzáró szigetelésnél csak 12 óránál tovább tartó vízfeltöltés esetén várható. Ha azt szeretnénk elérni,

hogy a dézsa hosszú életű legyen, gondoskodnunk kell a fa nedvesség tartalmának minimális ingadozásától a fenti szabályok betartásával!

Az esetleges apró farepedések, a fa nedvességtartalmának újboli emelkedésével újra záródhatnak, ellenkező esetben a repedéseket ki kell szilikonnal tölteni és a vízzáró réteget ecsettel felújítani! A vízzáró réteg szükség esetén ecsettel felújítható! Erre vonatkozóan csak a gyártó eredeti vízzáró lakkanyaga alkalmas, más lakkok nem tapadnak megfelelően a felületen.

Eme kezelési útmutatónak figyelembe vétele, feltétele a jótállás érvényességének!