

Használati útmutató hőterelő lemezhez

Megnevezés: rozsdamentes hőterelő lemez szaunakályhák fölé

Alkalmazási terület: szaunakályhák feletti mennyezeti faburkolat védelme a hőmérsékleti hatásokkal, valamint a kályha felöntésekor keletkező illatanyag származékokkal és porral szennyezett vízgőz hatásaival szemben.

Műszaki leírás: A termék anyaga a MSZ EN 10088-1 szerinti 1. 4016 típus jelű / DIN szabvány szerint: WNr 4016 /, 18 % krómötvöztetésű, korrózióálló ferrites acél, melyet a mágnes fog. Ez az anyag ellenáll a szaunában fellépő egyéb igénybevételeknek is / pl. pártartalom, gőz stb./.. Ugyanakkor ez az anyag nem alkalmas agresszív folyadékok által okozott igénybevételre, ilyen szerekkel történő tisztításra, fertőtlenítésre. Ezen anyagok hatására kristályközi korrózió léphet fel, ami az anyag kilyukadását okozhatja. Felhívjuk a tisztelt Vásárló figyelmét, hogy amennyiben a rozsdamentes terméket nem a fent leírtak szerint használja, úgy az ebből eredő meghibásodásra garanciális kötelezettséget nem tudunk vállalni. A szaunakályha felett kialakuló magas hőmérséklet hatására a lemez elszíneződhet, az elszíneződésre garanciális kötelezettséget nem tudunk vállalni.

Felszerelési útmutató: Csavarja fel a távtartókat a szaunakályha fölé a mennyezetre. Rögzítse a hőterelő lemezt a mellékelt csavarokkal a távtartókhoz. A távtartó csavarok biztosítják a sauna fa burkolatú mennyezete és a hőterelő lemez közötti légrést. A hőterelő lemezt tilos távtartó csavarok nélkül közvetlenül a mennyezetre szerelni!

Tisztítás: Tisztításra semleges vagy lúgos kémhatású mosogatószer, karcmentes tisztító, súroló szer használható. Fehérítő és klórtartalmú tisztítószer nem használható. Savas, sós anyagokkal történő érintkezés után a felületet le kell mosni. Határozott csiszolási iránnyal rendelkező alkatrészek tisztítását, szárazra törölését a csiszolat irányába célszerű végezni.

Jótállás: Gyártási hibából eredő meghibásodások kijavítására a forgalmazó 2 éves garanciát vállal.